

W-Care Black



78753/100AP900

Delta 32,6825 MS Arnhem
T. +31 (0) 26 388 21 02
E-mail: info@plantag.nl
Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

PRODUCT

W-Care Black, bescherming op waterbasis.

W-Care Black, verzorgende ecologische emulsie voor gelakt of geolied hout.

Vrij van zware metalen, geschikt voor professioneel gebruik binnen (Arbo).

Verzorgd en beschermd het hout. Geschikt om gebruikssporen, glansstrepen en glansplekken te verminderen.

TOEPASSINGSGEBIED

Wordt toegepast op gelakte en geoliede houten meubels.

GEBRUIKSAANWIJZING

Goed oproeren voor gebruik en onverdund handmatig met een pluisvrije doek of machinaal met een witte pad op een schoon oppervlak aanbrengen en inmasseren. Vervolgens resten opnemen met een schone pluisvrije doek.

VEILIGHEIDSAANBEVELING

Vermijd hoge temperaturen. De verpakking of het etiket laten zien als medisch advies nodig is. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. BIJ OOGCONTACT: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een paar minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Draag handschoenen en oogbescherming bij verwerking. Bij inslikken een arts raadplegen. Niet in riolering of open water lozen. Schadelijk voor in het water levende organismen. De inhoud en verpakking als chemisch afval afvoeren.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het onzorgvuldig omgaan met of niet juiste toepassing van dit product.

VOS-waarde (in g/L): 0,005



O-Care Black

78753/100AP900

Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: info@plantag.nl

Website: www.plantag.nl

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

VERPAKKING

200 ml, 1, 5 en 25 kg

VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

De gebruikte doeken kunnen tot zelfontbranding komen door broei (auto-oxidatie). De doeken na gebruik in een goed geventileerde ruimte uithangen en na 48 uur drogen afvoeren bij het normale afval, of in een gesloten, vuurvaste container opslaan.

Gevarencode: Geen ADR, (-), GGVS

Info: Zie veiligheidsblad.

