

# Patina



## Rustikal Effect Pasta Zwart 870897.1

Delta 32,6825 MS Arnhem  
T. +31 (0) 26 388 21 02  
E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)  
Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### PRODUCT

Rustikal Effectpasta is een kleuroplossing in oplosmiddel om effecten in hout te kunnen creëren.

Rustikal Effectpasta geeft een karakteristiek uiterlijk aan het hout. Voor het creëren van een mooie houtnerfaantekening en/of schaduw effecten. Door relatief trage droging is de Rustikal Effectpasta zeer gemakkelijk te verwerken.

### TOEPASSINGSGEBIED

Rustikal Effectpasta geeft een karakteristiek uiterlijk aan het hout. Voor het creëren van een mooie houtnerfaantekening en/of schaduw effecten. Door relatief trage droging is de Rustikal Effectpasta zeer gemakkelijk te verwerken.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart
Glansgraad	n.v.t.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	SO 602005
Leveringsviscositeit	Thixotroop
Vaste stofgehalte	23.7 %
Potlife	n.v.t.
Opslagstabiliteit	In originele ongeopende verpakking 6 maanden op een koele droge en vorstvrije plaats.



# Patina

Delta 32,6825 MS Arnhem

T. +31 (0) 26 388 21 02

E-mail: [info@plantag.nl](mailto:info@plantag.nl)

Website: [www.plantag.nl](http://www.plantag.nl)

## Rustikal Effect Pasta Zwart 870897.1

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

### VERWERKING

Applicatie methode	Spuiten, Spons, met pluivrije doek.
Aantal lagen	1 laag
Maximale opbrengst	10-50 gr.m <sup>2</sup>
Optimale temp. Spuiterij	16-18 C <sup>0</sup>
Optimale luchtvochtigheid	60%
Materiaal temperatuur	16-20 C <sup>0</sup>
Reinigingsverduunning	SO 602005
Voorbehandeling ondergrond	Schuren P 120
Toepasbaar op gebleekt hout	n.v.t
Lichtechtheid	n.v.t
Lak schuren	P 320
Optimale vochtgehalte hout	12-14 %.
Droging	2 tot 3 uur bij 20 °C.
	Geforceerde droging reduceert de droogtijd sterk

### BESCHIKKING

Afval van lakken als chemisch afval behandelen en zodanig afvoeren.

### VERPAKKING

Verpakkingseenheid 10 liter

### VEILIGHEID, NORMEN, BESTENDIGHEID

Gevarencode: UN code 1263, Paint, 3, VG III, (D/E), GGVS/ADR

Info: Zie veiligheidsblad.